

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PV4K

Specifikace vozu:

Do 3,5t, pneumatický podvozek, klimatizace, 5x pracoviště
Výška 2,70, šířka min. 2,2m, délka 6,30m
400V 16A (230V bez klimatizace)
Bez brandu

VIDEO

Kamery

Blackmagic Ursa Broadcast (max. 3840/50-60p)
Blackmagic Micro Studio s hlavou RUSHWORKS PTX-1 (robotická) (max. 3840/25-30p)
max. 12 kamer

Stativy

Sachtler Video 18
Vinten Vision 10

Objektivy

Fujinon HA 10x8,5
Fujinon ZA 12x4,5

Doplňky

Zakamerové ovládání Fujinon zoom+focus
Studiový monitor 7“
FHD hledák
Kamerový monitor

Režie

Blackmagic Production Studio 4K 2ME (20x vstup) + panel (max. 3840/25-30p)

Korekční jednotka

Blackmagic Camera Control Panel

Měření

Blackmagic Videoassist 6G – Waveform/Vectorscope/RGB Parade/Histogram

Záznamy

2x Hyperdeck STUDIO 12G (max. 3840/50-60p)
VMIX- 4 simultánní kanály 12G (max. 3840/50-60p)

Monitory

3x Multiview monitor
1x Quad UHD
1x UHD VMIX
Možnost routování monitorových signálů

Replay

1x VMIX 3xIN, 1x OUT (max. 1920/50-60p)

ZVUK

Mix

Behringer X32 Compact

Stagebox/Snake

SD8 (8IN,8OUT, over AES50)

Embedder/deembedder

Embeddování 8 kanálů zvuku do výstupního signálu

Deembedování 2kanálů z příchozího SDI signálu

Příspěvek:

MD Sony

CD/USB/MP3/SD přehrávač

Audiomonitoring

ADAM AUDIO T5V hlavní poslech

WOHLER AMP1 8 kanálů

WOHLER AMP2 2 kanály (pomocný poslech)

WOHLER AMP2 8 kanálů (videosekce, hlavní poslech)

WOHLER AMP2 2 kanály (videosekce, pomocný poslech)

Komunikace

Clearcom 6 komunikačních cest, 8x komunikační box

FIBRE ITC (intercom po optických linkách vč. dálkového řízení a signalizace) ke kamerám

Timecode a genlock

Alpermann+Velte generátor TC/reader/sync master

Aja sync generator- genlock

Kabeláž

MULTICORE Fibre 8x kamera 300m

MULTICORE Fibre 8x kamera 200m

CAMERA FIBRE 10-1000m

ETHERCON (snake) 75m

Napájení 60m (+25m prodloužení)

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ

4x kamera BLACKMAGIC URSA 4,6k (S35 čip), skla PL nebo EF

VMIX HD (8 kanálů, replay 4+2)

Režie BLACKMAGIC TV STUDIO 12G (8xvstup) (max. 3840/50-60p)

Snake SD16 (16IN,8OUT over AES50)

Komentátorská jednotka

Monitory dle zadání